

Highlights Väggfärg

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: Highlights Väckfärg
Kemisk formel: Ej tillämbbart. Blandningsprodukt

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde: Vattenburen färg för inomhus på trä, betong, glasfiberväv, tapet och liknande. Kan även användas utomhus som grundfärg för graffiti målningar.

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsblad

Leverantör: Viking Färg AB
Fabriksvägen 2
264 39 Klippan
Telefon: 0435-711 333

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon: Giftinformationscentralen 010-4566700

1.5 Kontaktperson

Kontaktperson: Tommy Alderbring

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Produktdefinition: Blandning

Klassificering enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering: Ej klassad

2.2 Märkningsuppgifter

Faropiktogram:

Signalord:

Faroangivelser:

Kompletterande märkningselement:

EUH 208 Innehåller blandning av : Bronopol, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on och metylisotiazolinon. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH 211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprinjning. Inandas inte sprej eller dimma.

EUH 210 Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässig användning på begäran.

Produktunderkategori: Färg för trä, metall eller plast inomhus/utomhus.

Tillämpliga gränsvärdet för flyktiga organiska föreningar: 30g/l.

Maximala halten av flyktiga organiska föreningar: 24 g/l.

VOC

Skyddsangivelser

Förebyggande: P260 Inandas inte dimma/ångor/rök/sprej.

Åtgärder: Ej tillämbbart.

Förvaring: P405 Förvaras inlåst.

Avfall: P501 Innehållet/Behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning.

2.3 Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering: Kan vid upprepad och långvarig kontakt ge begränsad irritation. Viss effekt kan inte uteslutas vid utsläpp till vattenmiljö eller avlopp.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne/beredning: Blandning

Highlights Väggfärg

Produkts/beståndsdelens namn	Identifierare	%	Klassificering Förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Bronopol	CAS: 52-51-7	<0,015	Aquatic Chronic 1; H410 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox 4, H302 Acute Tox 4, H312 Skin Irrit 2; H315 STOT SE 3; H335 Eye Dam 1; H318
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	CAS: 2634-33-5	<0,005	Acute Tox. 2, H330 Acute Tox 4, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Eye Dam. 1, H318.
metylisotiazolinon	CAS: 2682-20-4	>0,005	Aquatic Chronic 2 ;H411 Aquatic Acute 1, H400 Acute Tox 3, H301 Acute Tox 2, H330 Skin Corr; 1B, H314 Skin Sens 1A, H317
Ammoniaklösning	CAS: 1336-21-6	>0,15	Skin Corr 1B; H314 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 De ovannämnda H-angivelsernas fullständiga text finns i Sektion 16.
Propylidynetrimetanol	CAS: 77-99-6	0,059	Repr. Tox. 2 ; H361 Acute Toc 3, H331

Såvitt leverantören vet finns det inga ytterligare beståndsdelar i produkten som i tillämpliga koncentrationer klassificeras som farliga för hälsa eller miljö och för vilka ett hygieniskt gränsvärde, PBT eller vPvB har fastställts och som därför borde redogöras för i detta avsnitt.

Hygieniska gränsvärden, om sådana finns, redovisas i avsnitt 8.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen:	Skölj omedelbart ögonen med mycket vatten under det att undre och övre ögonlocket emellanåt lyfts. Kontrollera och ta bort eventuella kontaktlinser. Konsultera läkare om irritation uppstår.
Inandning:	Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Konsultera läkare om symptom uppstår. Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
Hudkontakt:	Skölj förorenad hud med mycket vatten. Avlägsna förorenade kläder och skor. Konsultera läkare om symptom uppstår.
Förtäring:	Skölj munnen med vatten. Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen. Framkalla inte kräkning såvida inte detta beordras av medicinsk personal. Konsultera läkare om symptom uppstår.
Skydd åt dem som ger första hjälpen:	Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen:	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Inandning:	Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Highlights Väggfärg

Hudkontakt:	Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förtäring:	Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.
Tecken/symptom på överexponering:	
Kontakt med ögonen:	Ingen specifik data.
Inandning:	Ingen specifik data.
Hudkontakt:	Kan orsaka en allergisk reaktion.
Förtäring:	Ingen specifik data.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Meddelande till läkare:	Vid inandning av nedbrytningsprodukter i samband med brand kan symptomen vara fördröjda. Den drabbade personen kan behöva hållas under läkaruppsikt i 48 timmar.
Speciella behandlingar:	Ingen specifik behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Liten brand

Lämpliga:	Använd pulver, kolsyra, skum eller finfördelad vattenstråle/dimma.
Ej lämpliga:	Inte känd.

Stor brand

Lämpliga:	Använd vattendimstråle, skum eller torrt kemiskt pulver.
Ej lämpliga:	Samlad vattenstråle som kan sprida branden.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Faror som ämnet eller blandningen kan medföra:	Vid brand eller upphettning inträffar en tryckökning varvid behållaren kan sprängas sönder.
Farliga förbränningsprodukter:	Kan vid brand bilda farliga sönderdelningsprodukter som koloxid, koldioxid, (tät) svart rök, ,,kväveoxider (NO, NO ₂ , etc.)

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Speciella skyddsåtgärder för brandpersonal:	Använd spridd vattenstråle för att hålla behållare exponerade för brand kalla. Låt inte släckvatten från brand komma ut i avlopp och vattendrag.
Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal:	Brandmän ska bära lämplig skyddsutrustning och tryckluftsapparat med övertryck (SCBA) och heltäckande ansiktsmask. Brandmansutrustning (t.ex. hjälm, skyddsstövlar och handskar) som uppfyller den europeiska standarden EN 469 ger basskydd vid kemikalieolyckor.
Anmärkningar:	Materialet understöder inte förbränning om inte vattnet har evaporerat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal:	Åtgärder som innebär en personlig risk eller för vilka utbildning saknas får inte vidtas. Evakuera omgivande områden. Förhindra att ej nödvändig och oskyddad personal kommer in. Rör eller gå inte i utspilt ämne. Använd lämplig personlig skyddsutrustning.
För räddningspersonal:	Om hanteringen av utsläppet kräver speciella kläder, beakta all information om lämpliga och olämpliga material i avsnitt 8. Se även informationen i "För annan personal än räddningspersonal".

6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp. Informera behöriga myndigheter om produkten har orsakat miljöförorening (avlopp, vattendrag, jord eller luft).

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Litet utsläpp:	Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Späd ut med vatten och torka upp om den är vattenlöslig. Alternativt, eller om den inte är vattenlöslig, absorbera med ett inert torrt material och placera i en lämplig avfallsbehållare. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid avfallshantering.
Stort utsläpp:	Stoppa läckan om det går utan risk. Flytta behållarna från spillområdet. Förhindra avrinning till kloaker, vattendrag, källare eller slutna utrymmen. Skölj ned spillet till en reningsanläggning för avloppsvatten eller gå till väga på följande sätt. Valla in med icke brännbart absorberande material t.ex. sand, jord, vermikulit, kiselgur och samla upp i lämplig behållare för omhändertagande enligt lokala föreskrifter (se avsnitt 13). Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag vid

Highlights Väggfärg

avfallshanteringen. OBS: Se avsnitt 1 för information om telefonnummer vid nödsituationer och avsnitt 13 för anvisningar om omhändertagande av avfall.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt:

Se avsnitt 1 för kontaktinformation i en nödsituation.
Information om lämplig personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8.
Ytterligare information om avfallshantering finns i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder:

Använd lämplig personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Undvik exponering – Begär specialinstruktioner före användning. Undvik exponering under havandeskap. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik kontakt med ögon, hud eller kläder. Svälj inte produkten. Undvik inandning av ånga och dimma. Om ämnet utgör en fara vid inandning under normal användning, använd endast vid tillräcklig ventilation eller bär ett lämpligt andningsskydd. Förvara produkten i originalbehållaren eller i en behållare av godkänt alternativ i förenligt material samt håll behållaren tätt tillsluten när den inte används. Tomma behållare har kvar produktrester och kan vara farliga. Återanvänd inte behållaren.

Råd om allmän yrkeshygien:

Äta, dricka och röka skall vara förbjudet i område där detta ämne hanteras, förvaras och bearbetas. Användarna ska tvätta händer och ansikte innan de äter, dricker eller röker. Ta av nedsmutsade kläder och skyddsutrustning innan du träder in i områden där man äter. Ytterligare information om hygienåtgärder finns i avsnitt 8.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet:

Lagra mellan följande temperaturer: 5 till 25° C . Lagras enligt gällande bestämmelser. Förvaras i originalbehållare skyddad från direkt solljus på en torr, sval, och väl ventilerad plats, åtskild från oförenliga ämnen (se avsnitt 10) samt mat och dryck. Förpackningen förvaras väl tillsluten och förseglad tills produkten skall användas. Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. Får inte förvaras i omärkta behållare. Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
Känslig för frost.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendationer: Ej tillgängligt.
Branschspecifika lösningar: Ej tillgängligt.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenariot finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Produktens/beståndsdelens namn	Gränsvärden för exponering
Ammoniak	NGV 50ppm. KGV 50ppm.

Rekommenderade kontrollåtgärder:

Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, kan det behövas uppföljning av arbetsplatsens luft eller biologisk uppföljning för att fastställa ventilationens eller andra kontrollåtgärdernas effektivitet och/eller om det är nödvändigt att använda andningsskydd. Vad gäller metoder för bestämning av exponering för kemikalier genom inandning hänvisas till den europeiska standarden EN 689 och vad gäller metoder för bestämning av farliga ämnen till nationella anvisningar.

Härledda effektnivåer

	Typ	Exponering	Värde	Population	Effekter

Highlights Väggfärg

Förutspådda effektkoncentrationer

Produkts/beståndsdelens namn	Typ	Medium specificerat	Värde	Metod specificerad

8.2 Begränsning av exponering

Lämpliga tekniska kontrollanordningar:

Inga speciella ventilationskrav. God allmän ventilation skall vara tillräcklig för att kontrollera arbetstagarens exponering av luftburna föroreningar. Om denna produkt innehåller beståndsdelar med hygieniska gränsvärden, använd slutna processer, lokalt utsug eller annan teknisk utrustning för att hålla arbetstagarens exponering under fastställda gränsvärden.

Personliga skyddsåtgärder

Hygieniska åtgärder:

Tvätta händerna, underarmar och ansikte noggrant efter att ha hanterat kemiska produkter, innan något äts, innan rökning samt före toalettbesök och vid avslutat arbetspass. Lämplig metod skall användas för att ta bort potentiellt förorenade kläder. Tvätta förorenade klädesplagg innan de används igen. Försäkra dig om att stationer för ögonspolning och nödduschar finns i närheten av arbetsplatsen.

Ögon/ansiktsskydd:

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166), särskilt vid sprutapplikering.

Handskydd:

Kemiskt resistent, ogenomträngbara skyddshandskar som överensstämmer med en godkänd standard skall alltid användas när kemiska produkter hanteras om en riskbedömning visar att detta är nödvändigt. <1 timmar (genomträngningstid): butylgummi.

Hud och kropp:

Vid risk för direktkontakt eller stänk skall lämpliga skyddskläder användas.

Andningsskydd:

Om ventilationen är otillräcklig vid sprutapplikering skall lämpligt andningsskydd med AP filter, gas- och partikelfilter (EN405:2001) användas. Använd andningsskydd med filter av typ P2 vid slipning (EN149:2001). Var noga med att använda en godkänd/certifierad andningsapparat eller likvärdigt. Kontrollera att masken är tät och byt filter i god tid.

Begränsning av miljöexponeringen:

Utsläpp från ventilation eller utrustning på arbetsplatsen bör kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller miljöskyddslagens krav. I vissa fall är det nödvändigt att använda våtrenare för ångor, filter eller teknisk modifiering av processutrustningen för att minska utsläppen till acceptabla nivåer.

Råd om personlig skyddsutrustning gäller vid hög exponering. Välj personlig skyddsutrustning utifrån en riskvärdering av exponeringssituationen.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysikaliskt tillstånd:	Vätska.
Kulör:	
Lukt:	Svag mild lukt.
Luktgräns:	Ej tillgängligt.
pH:	Ca 8-9
Smältpunkt:	Ej tillgängligt.
Inledande kokpunkt och kokintervall:	100 °C
Mjukningsområde:	Ej tillgängligt.
Flampunkt:	>100 °C
Avdunstningshastighet:	Ej tillgängligt.
Brandfarlighet (fast, gas)	Ej brandfarlig.
Bränntid:	Ej tillämbart.
Brännhastighet:	Ej tillämbart.
Övre/nedre antändbarhet eller explosionsgränser:	Ej tillgängligt.
Ångtryck:	Ej tillgängligt.
Ångdensitet:	Ej tillgängligt.
Relativ densitet:	Ej tillgängligt.
Densitet (g/cm ³):	1.2-1,3 g/cm ³ (20 °C)
Bulk densitet:	Ej tillgängligt.

Highlights Väggfärg

Löslighet:	Kallt och varmt vatten.
Lösbarhet i vatten:	Ej tillgängligt.
Löslighet vid rumstemperatur:	Ej tillgängligt.
Fördelningskoefficient oktanol/vatten:	Ej tillgängligt.
Självantändningstemperatur:	Ej tillämpbart.
Sönderdelningstemperatur:	Ej tillgängligt.
Viskositet:	Tixotropisk
Explosiva egenskaper:	Ej explosiv.
Oxiderande egenskaper:	Ej oxiderande.

9.2 Annan information

Anmärkningar:	Blandbar med vatten.
---------------	----------------------

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Det finns inga testdata för reaktiviteten hos denna produkt eller dess beståndsdelar.
10.2 Kemisk stabilitet:	Produkten är stabil.
10.3 Risken för farliga reaktioner:	Under normala lagrings- och användningsförhållanden förekommer inga farliga reaktioner.
10.4 Förhållanden som ska undvikas:	Skyddas mot frost. Undvik stark värme och kyla.
10.5 Oförenliga material:	Ingen specifik data
10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:	Vid brand uppstår koldioxid, koldioxid, rök och kväveoxider.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut giftighet.

Produkts/beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Dos	Exponering
Blandning av Bronopol 10-25%, metylisotiazolinon 2,5-10%, 1,2benzisotiazol-3(2H)-on, 2,5-10%	LD50 Oral	Råtta	500mg/kg	-
	ATE Dermal	Beräknad	>5000mg/kg	-
	LC50 Inhalativ	Råtta	>5,78mg/l	-
Propylidynetrimetanol	LD50 Oral	Råtta	14100mg/kg.	-
	LD50 Dermal	Kanin	>10000mg/kg.	-
	LC50 Inandning	Råtta	>0,85mg/kg.	4 timmar
	ATE CA Oralt	-	14100mg/kg.	-
	ATE CA Damm	-	0,5mg/kg.	4 timmar

Slutsats:Irriterar huden

Uppskattning av akut toxicitet

Exponeringsväg	ATE-värde

Irritation/Korrosion

Slutsats/Sammanfattning

Ögon:	Inte klassificerad
Hud:	Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Inandning:	Inte klassificerad

Highlights Väggfärg

Allergiframkallande

Slutsats/Sammanfattning

Hud:

Inte klassificerad som sensibiliserande men kan orsaka allergisk reaktion.

Inandning:

Inte klassificerad som sensibiliserande men kan orsaka allergisk reaktion.

Mutagenitet

Produktens/beståndsdelens namn	Test	Försök	Resultat

Slutsats/Sammanfattning:

Inte klassificerad

Cancerframkallande egenskaper

Slutsats/Sammanfattning:

Inte klassificerad

Reproduktionstoxicitet

Slutsats/Sammanfattning:

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Fosterskador

Slutsats/Sammanfattning:

Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.

Specifik toxicitet för målorgan (enstaka exponering)

Produktens/beståndsdelens namn	Kategori	Exponeringsväg	Målorgan

Specifik toxicitet för målorgan (upprepad exponering)

Inte klassificerad

Fara vid aspiration

Inte klassificerad

Potentiellt akuta hälsoeffekter

Kontakt med ögonen:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Inandning:

Exponering för sönderdelningsprodukter kan utgöra en hälsofara. Fördröjda allvarliga effekter kan förekomma efter exponering.

Hudkontakt:

Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Förtäring:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Symptom som beror på fysiska, kemiska och toxikologiska egenskaper

Kontakt med ögonen:

Ingen specifik data.

Inandning:

Ingen specifik data.

Hudkontakt:

Kan orsaka en allergisk hudreaktion

Förtäring:

Ingen specifik data.

Allmänt:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Cancerframkallande egenskaper:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Mutagenitet:

Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

Fosterskador:

Misstänks kunna skada.

Effekter på embryo/foster eller avkomma:

Misstänks kunna skada.

Effekter på fertiliteten:

Misstänks kunna skada.

Klassificering

Produktens/beståndsdelens namn	ACGIH	IARC	EPA	NIOSH	NTP	OSHA

AVSNITT 12: Ekologisk informationa

Ekologiska tester har inte utförts på produkten.

Får inte släppas ut till avlopp, vattendrag eller mark.

Highlights Väggfärg

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig enligt förordning (EG) 1272/2008.

12.1 Toxicitet

Produktens/beståndsdelens namn	Resultat	Arter	Exponering	Effekter
metylisotiazolinon	EC50 1,68mg/l	Daphnia	48 timmar	-
	EC50 0,157mg/l	Pseudokirchneriella	72 timmar	-
	LC50 6,0mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 timmar	-
Bronopol	EC50 0,068mg/l	Anabaena	72 timmar	-
	EC50 1,04mg/l	Daphnia	48 timmar	-
	LC50 3mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 timmar	-
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on(BIT)	EC50 0,11 mg/	Selenastrum	72 timmar	-
	EC50 3,27mg/l	Daphnia	48 timmar	-
	LC50 1,6mg/l	Oncorhynchus mykiss	96 timmar	-
Propylidynetrimetanol	LC50 >1000mg/kg	Fisk 1	--	-
	LC50 >10g/l	Fisk 2	-	-
	EC50 13000mg/l	Daphnia 1	48 timmar	-
	EC50 10330-16360mg/l	Daphnia 2	48 timmar	-
	EC 50 >1000mg/l	Alger	72 timmar	-

Slutsats/Sammanfattning:

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produktens/beståndsdelens namn	Test	Resultat	Dos	Vaccin

Slutsats/Sammanfattning:

Produktens/beståndsdelens namn	Halveringstid i vatten	Fotolys	Biologisk nedbrytbarhet
CIT/MIT	-	-	Lättnedbrytbar

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produktens/beståndsdelens namn	LogP _{ow}	BCF	Potential
Propylidynetrimetanol	-2,37	Fisk 0,14	

Ingen specifik data.

12.4 Rörlighet i jord

Fördelningskoefficient jord/vatten (Koc) Ej tillgängligt.

Rörlighet: Ej tillgängligt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT Ej tillämbart.

vPvB Ej tillämbart.

12.6 Andra skadliga effekter: Inga kända allvarliga effekter eller kritiska faror.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Upplysningarna i detta avsnitt innehåller allmänna råd och anvisningar. All tillgänglig ändamålsspecifik information som angivits i exponeringsscenarioet finns i listan över identifierade användningar i avsnitt 1.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Avfallshantering:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Betydande mängder av produktrester får inte bortskaffas via avloppet utan de ska processas i ett lämpligt avloppsreningsverk. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för kvittblivning av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt, lösningar och biprodukter skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt eventuella lokala myndighetskrav. Förpackningsavfall skall återvinnas.

Highlights Väggfärg

Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

Farligt avfall:

Enligt leverantörens nuvarande kunskap anses denna produkt inte vara farligt avfall enligt EU-direktiv 91/689/EEG.

Förpackning

Avfallshantering:

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Förpackningsavfall skall återvinnas. Förbränning eller soptipp kommer i fråga endast om återvinning inte är möjlig.

Speciella försiktighetsåtgärder:

Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Försiktighet skall iakttas vid hantering av tomma behållare som inte har rengjorts eller spolats. Tomma behållare eller innerbehållare kan ha kvar vissa produktrester. Undvik spridning av utspillt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag, dränering och avlopp.

AVSNITT 14: Transportinformation

	ADR/RID	ADN/ADNR	IMDG	IATA
14.1 UN-nummer	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.	Inte reglerad.
14.2 Officiell transportbenämning	-	-	-	-
14.3 Faroklass för transport	-	-	-	-
14.4 Förpackningsgrupp	-	-	-	-
14.5 Miljöfaror	Nej.	Nej.	Nej.	Nej.
14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder	Ej tillgängligt.	Ej tillgängligt.	Ej tillgängligt.	Ej tillgängligt.
Ytterligare information	-	-	-	-

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden: Ej tillgängligt.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö
EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Bilaga XIV – Förteckning över ämnen för vilka tillstånd krävs

Ämnena som ingår mycket stora betänkligheter

Ingen av beståndsdelarna är upptagna.

Bilaga XVII – Begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor

Ej tillämpligt.

VOC- Direktiv- Produkten omfattas av direktiv 2004/42/EG.

Övriga EU-föreskrifter

Produktens/beståndsdelens namn	Cancerframkallande egenskaper	Mutagena egenskaper	Effekter på embryo/foster eller avkomma	Effekter på fertiliteten
Propylidynetrimetanol			EEC Inventory EINECS	

15.2

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Procedur som använts för att härleda klassificeringen i enlighet med förordningen (EG) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klassificering	Skäl

Highlights Väggfärg

Förkortade H-angivelsernas fullständiga text:

H315	Irriterar huden
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H302	Skadligt vid förtäring.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H301	Giftigt vid förtäring.
H330	Dödligt vid inandning.
H331	Giftigt vid inandning.
H311	Giftigt vid hudkontakt.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Klassificeringari fulltext (CLP/GHS)

Acute Tox. 3	Akut Toxicitet - Kategori-3.
Acute Tox. 2	Akut Toxicitet - Kategori-2.
Acute Tox. 4	Akut Toxicitet -Kategori-4.
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön-akut fara-Kategori 1.
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön-fara för skadliga långtidseffekter-Kategori 1.
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön-fara för skadliga långtidseffekter-Kategori 2.
Skin Corr 1B	Frätande eller irriterande på huden-Kategori 1B.
Skin Irrit 2	Frätande eller irriterande på huden-Kategori 2.
Eye Dam 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation-Kategori 1.
Skin Sens 1	Hudsensibilisering-Kategori 1.
Skin Sens 1A	Hudsensibilisering-Kategori 1A.
STOT SE 3	Specifik organotoxicitet (enstaka exponering)-Kategori 3.
Rep. Tox. 2	Reproduktionstoxicitet-Kategori 2.

Förkortningar och akronymer:

ATE = Uppskattad akut toxicitet
 CLP = Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2009 (CLP) om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
 DNEL = Härled nivå för ingen effekt
 EUH Statement = CLP-specifik faroangivelse
 PNEC = Koncentration som sannolikt inte förorsakar negativ effekt
 RRN = REACH registreringsnummer

Källor till viktiga data:

Litteraturlista och/eller undersökningsrapporter finns tillgängliga via tillverkaren.

Råd om utbildning:

Innan hantering av detta ämne eller denna blandning skall inblandad personal instrueras med hjälp av detta säkerhetsdatablad.

Meddelande till läsaren

Informationen i detta datablad baseras på vår kunskap vid tidpunkten för utgivningen. Informationen är avsedd att tjäna som vägledning för säker hantering av produkten och ska inte tolkas som en garanti för eller specifikation av produktens kvalitet. Vi garanterar inte att informationen i sin helhet eller delvis kan tillämpas på kombinationer av produkten med andra ämnen eller särskilda applikationer.

Det är användarens ansvar att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder och att förvissa sig om att produkten är lämplig för det ändamål som den ska användas för. Kontakta leverantören eller annan sakkunnig vid eventuella oklarheter.